

Les caractéristiques techniques



	Pacifica		BU Line	Mundo Line	
MODÈLE	S 4400	S 4500	BU 195	CV 140	BM 185
MOTEUR					
Quantité	1	1	1	1	1
Type	Peripherique	Peripherique	By-pass	Thru-Flow	Thru-Flow
Puissance nécessaire (Watts)	1600	1650	1500	1140	1275
Intensité absorbée (ampères)	7,2	7,5	7,1	5	6,1
Systeme E.C.S	x	x	x	x	x
PUISSANCE DE NETTOYAGE					
Grace à la filtration exclusive anti-colmatage en Gore Tex : les centrales Beam Electrolux sont parmi les plus puissantes au monde					
Dépression succion en mm H2O	3217	3275	2464	2985	2985
Débit d'air en m³/heure	211	220	210	210	210
FILTRATION					
Effet cyclonique avec blocage	oui	oui	oui	x	oui
Filtre GORE-TEX®	oui	oui	Triumph®	x	Triumph®
Sac Electrolux	x	x	x	oui : E 202 B	x
Système anti-colmatage	oui	oui	oui	x	oui
Efficacité à 1 micron	99,50%	99,50%	99,50%	97,50%	98,50%
Filtre sortie carbone	x	x	x	x	x
DIMENSIONS					
Hauteur (cm)	94	94	106	37	84
Diamètre (cm)	35,5	35,5	28	18	28
Capacité du bac à poussière(litre)	25	25	15	x	15
Poids (kg)	19	19	18	3,1	13,9
AVANTAGES/OPTIONS					
Niveau sonore (db)	60	60	60	70	70,5
Anti vibration plus	x	x	x	x	x
Silencieux extérieur du moteur	x	x	oui	x	x
Bac à poussière S3	oui	oui	x	x	oui
Traitement Alphasan	x	x	x	x	x
Prise de service sur le centrale	x	x	x	oui	oui
Système ATLIS	oui	oui	oui	x	x
Affichage L.C.D.	oui	oui	x	x	x

**La centrale
qui vous
convient**

Superficie m²	300	300	250	90	150
Longueur reseau tuyauterie (maxi)	100	120	80	20	30
Prises (maxi)	10	10	8	3	3

Beam Electrolux Group améliore constamment ses produits, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.